

Holcim Azərbaycan

Sement istehsalında dünya lideri!

+995 12 441 88 88
+99451 250 54 54 (Müştəri xidməti)

Holcim Azərbaycan ASC
Bakı, Sahil qəsəbəsi, Salyan şossesi
Azərbaycan, AZ 1083

www.holcim.az customer-aze@lafargeholcim.com

Holcim Plus proqramının qeydiyyat linki:
<http://plus.holcim.az/>

*1010

Holcim
A member of
LafargeHolcim

Sement istehsalında
dünya lideri!



Qaradağ Sprint 500

CEM II/A-L 42.5 R
Qısa müddətdə yüksək möhkəmlik
təmin edən sement

Texniki məlumat broşuru



Mükəmməl nəticəyə zəmanət



Qaradağ Sprint 500

Qısa müddətdə yüksək möhkəmlik təmin edən sement

Höküm Sprint sementi qısa müddətdə istədiyiniz möhkəmliyi əldə etməyinizə imkan yaradacaq. Beton istehsalı, tamet və tökmə beton məmulatlarının hazırlanması üçün səmərəli olan bu Sprint məhsulu bütün mövsümlərdə beton işləri üçün əlverişli çarəti yaradır. Bundan əlavə siz istehsal müddətinə qənaət etməklə yanaşı standart möhkəmliyə cavab verən məhsul əldə etmiş olursunuz.

Qış mövsümündə tez bərkimə, qalibdən asan çıxma, hamar səthin olması kimi xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən Sprint məhsulu mükəmməl nəticə zamanat verir.

Təvsiyə olunan istifadə sahələri:

- Tamet və üzlük döşəmə daşları
- Yığma beton məmulatları
- Adı yığma beton elementləri

Üstünlükləri:



Qış mövsümündə tez bərkimə

Qış mövsümündə betonlama tez bərkimə - Bütün mövsümlərdə xüsusilə qış mövsümündə beton işləri üçün əlverişli



Yüksək ilk möhkəmlik

Yüksək ilk möhkəmlik - Standartlara cavab verən yüksək ilk möhkəmlik və istehsal müddətinə qənaət



Qalibdən asan çıxma

Qalibdən asan çıxma - İstehsal olunan məhsulun qalibdən asan və zədələnmədən çıxarılması



Hamar səth

Hamar səth - İstehsal olunan məhsulun yüksək estetik görünüşə malik olması

Qeyd:

- Sprint məhsulu ilə hazırlanan qarışıqın tərkibləri ancaq adi tökmə üsulu ilə hazırlanan beton məmulatları üçün nəzərdə tutulur. Digər texnoloji üsullar tətbiq edildikdə, həmin avadanlığın istehsalçısının təvsiyələri nəzərə alınmalıdır.
- Təbii və süni qumların, qırma daşın ələk sınağı nəticələrinə və istehsal olunan məmulatın xüsusiyyətlərinə görə tərkib materiallarının miqdar nisbətləri dəyişə bilər.

Standartlar:

- AZS 411:2010
- EN 197-1:2000

Sərfiyyat:

- 6 m² hamar səhəri 2-2.5 sm qalınlığında suvaqla əhatə etmək üçün 1 kisa 40 kg Spezial məhsulu sarf olunur



Təvsiyə və məsləhətlər:

1. Ancaq 2 saat ərzində istifadə ediləcəyiniz qədər palçıq (hörgü-suvaq) qarışığı hazırlayın
2. Tələb olunanndan artıq su əlavə etməyin çünki bu son möhkəmlik göstəricisini aşağı sala bilər
3. Sağlamlığınızın zərər görməməyə üçün kiseləti düzgün qaydada götürün



Mükəmməl nəticəyə zəmanət



Qarşdırma və Təhlükəsizlik Qaydaları

- Məhlul hazırlamaq üçün suyu əlavə etmədən əvvəl quru tərkib hissələrini əsəli şəkildə qarışdırın.
- Sement tozunun və ya qarşdırılmış məhlulun gözlərə və nəfəs yollarına düşməsinin, və dəriyə toxunmasının qarşısını alın. Bu məqsədlə xüsusi əyməklərdən, respiratordan və xüsusi əlcəklərdən istifadə edin.
- Uzaqlardan uzaq tutun.



Saxlanma Qaydaları

- Sementin keyfiyyətinə zəmanət müddəti onun istehsalından sonra 60 gündür. (dağıntı və saxlanma qaydalarına əməl olunmaqla)
- Sement kisələri nam və sülubətdən qorunmalı, peletlər və ya taxta lövhələr üzərində saxlanmalıdır.
- Sement kisələrinin yığıldığı qalaqların hündürlüyü 1.8 m-dən artıq olmamalıdır.